

OBJEKTBEZOGENE PFLEGEANWEISUNG

für mit PALLMANN Lacken versiegelte Holzfußböden



Wertvolle Tipps für die richtige Holzfußbodenpflege

Sehr geehrte/r

Ihr Parkettleger-Fachbetrieb

hat Ihren Holzboden im Bauvorhaben

Name des Objektes

Straße

Ort

fachmännisch und nach den handwerklichen Regeln erstellt.

Pflegeanweisung für versiegelte Fußböden

Allgemeine Hinweise:

Neuversiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung begangen werden. Die volle Beanspruchung darf erst nach Erreichen der Endhärte nach ca. 8 – 12 Tagen je nach Versiegelung erfolgen. Neu versiegelte Holzfußböden dürfen in dieser Zeit nicht mit textilen Belägen oder mit Folie abgedeckt werden. Nach Erreichen der Endhärte, kann mit der Erstpflege Ihres Holzfußbodens begonnen werden.

Auf keinen Fall Stahlwolle oder andere raue Putzmittel verwenden.

Der Fußboden im umseitig genannten Objekt ist folgendermaßen zu pflegen:

1) Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

Mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER** reinigen Sie die Oberfläche ohne die versiegelte Fußbodenfläche zu beschädigen.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. **PALLMANN NEUTRALREINIGER** je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 50 – 100 ml/ 5 Liter Wasser).
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung den Boden reinigen.
5. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

2) Unterhaltspflege mit PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL

PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL schützt die versiegelte Fußbodenfläche und verleiht Trittsicherheit.

Die Erscheinung und die Funktionalität der gepflegten Oberflächen bleiben erhalten.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. Unterhaltspflege: Unterhaltsreinigung mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER** durchführen. Im Anschluss ca. 50 – 150 ml **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** auf 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder fuselfreien Tuch einmal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden verteilen und aufdrehen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltspflege muss je nach dem Verschmutzungsgrad erfolgen.

Damit die schmutzabweisende Pflege erhalten bleibt, muss die Unterhaltspflege im umseitig genannten Objekt in folgenden Abständen wiederholt werden:

einmal pro Woche

zweimal pro Woche

dreimal pro Woche

täglich

.....

Pflegeanweisung für versiegelte Fußböden

Achtung:

!! Einmal pro Quartal ist es notwendig, dass die PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL unverdünnt aufgetragen werden muss – hierbei ist zu beachten, dass eine vorherige Grundreinigung anzuwenden ist !!

3) Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER

Bereitet den Boden zur erneuten Nachpflege mit **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** vor.
Durch das erneute Einpflegen wird die Lebensdauer der versiegelten Fußböden verlängert.

Verarbeitung:

1. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
2. **PALLMANN GRUNDREINIGER** je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 20 – 50 ml auf 5 Liter Wasser).
3. Mit einer Bürste einmal feucht (nicht nass) oder maschinell mit einer Poliermaschine und grünem Pad den Boden reinigen.
4. Mit klarem Wasser nachwischen und den angelösten Schmutz aufnehmen. Bitte so trocken wie möglich arbeiten.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch **Elementstauchungen** oder **Fugen** im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % – 60 %. Ein Hygrometer stellt zur Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL**. Bei spezialmatten Versiegelungen (ohne besondere Anforderungen an die Rutschhemmung), wie z.B. **PALL-X ZERO** oder **PALL-X PURE**, empfehlen wir **PALLMANN VOLLPFLEGE matt**.

Achtung:

Laufrollen und Gleiter müssen der EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Auf keinen Fall Stahlwolle oder andere raue Putzmittel verwenden. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen. Weiterhin kann es bei der Verwendung von Klebebändern auf dem fertigen Parkettbelag zu Ablösungen der Oberflächenschicht, Rückständen und / oder Verfärbungen kommen. Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Reifen und Stuhlrollen können zu Verfärbungen des Bodens führen.

.....
Datum

.....
Bodenleger (Unterschrift) wurde bestätigt

.....
Datum

.....
Kunde (Unterschrift)

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg

Germany

Telefon +49 931 27964-0

Telefax +49 931 27964-50

info@pallmann.net

www.pallmann.net

Ihr Parkettleger-Fachbetrieb

08.2019/msl